



© Heikki Arent

FastMix

**Kiire ja prognoositav
kivistumine**

betoon.heidelbergmaterials.ee

FastMix

Kiire ja prognoositav kivistumine, millega saad arvestada.

- FastMix on õige valik siis, kui kiirem tööde kulg ehitusplatsil on ülimalt oluline.
- FastMix-segu kasutades on võimalik valida kolme erineva kivistumise algusajaga segu vahel – FastMix, FastMix Plus, FastMix Ultra – vastavalt sellele, millised on projekti nõuded.
- FastMixi kasutades oled ilmastikuoludest vähem sõltuv, sest võid usaldada kiiresti ja õigeaegselt kivistuvat betooni.

FastMix ei aita sul mitte ainult tööde graafikut mugavalt sättida, vaid võimaldab ka olulist rahalist säästu, kiirendades ehitusprotsessi ja vähendades tööjõukulu.



Kivistumise algus
vastavalt vajadusele



Kiirem tööde kulg



Väiksem tööjõukulu



FastMix annab Sulle võimaluse kontrollida aega. Spetsiaalne koostis aitab saavutada sellise kivistumise kiiruse, et tööde teostamine oleks võimalikult efektiivne.

- Pinna viimistlemist saab alustada juba 100 minuti möödumisel paigaldamise algusest.
- Välti ajakulu, mida põhjustavad ebasoodsad ilmastikuolud.



FastMix

Mis vahe on FastMixil ja tavabetoonil?

FastMix on majanduslikult säästlik, sest saad kiirendada oma tööde kulgu. See vähendab ühtlasi ka tööjõukulu.

Suurem sõltumatus ilmastikuoludest. Öhtul on oodata vihma sadu? Saad planeerida valu hommikuks ja öhtuks on betoon juba saavutanud vajaliku tugevuse.

Iga projekti jaoks just õige tardumisajaga segu. Vaata allpool FastMixi, FastMix Plusi ja FastMix Ultra kivistumise andmeid.



Allpool toodud andmed näitavad, kui palju aega on võimalik kokku hoida, kasutades tavabetooni asemel FastMixi, FastMix Plusi või FastMix Ultra segu. Võrdlus annab ülevaate iga FastMix segu maksimaalsest kivistumise algusajast erinevates ligikaudsetes temperatuurivahemikes.

Kivistumise algus = mahalaadimine → kuni viimistlemise lõpuni



	Ehitusplatsi temperatuur valu ajal				Kokkuhoitud aeg võrreldes tavabetooniga
	0-5°	6-10°	11-15°	16-20°	
Tavabetoon	13 tundi	11 tundi	9 tundi	7 tundi	
FastMix	10 tundi	8 tundi	6 tundi	4 tundi	3 tundi
FastMix Plus	8 tundi	6 tundi	4 tundi	2 tundi	5 tundi
FastMix Ultra	8 tundi	4 tundi	2 tundi	–	7 tundi

Küsi nõu meie müügiesindajatelt, millistes projektides on mõistlik kasutada FastMix segu. Küsi lisainfot ja hinda: myyk@betoon.ee, tel +372 509 7377

Meie missioon

Meie missioon põhineb arusaamal, et parimad tulemused sünnivad ettevõtte ja kliendi sujuvas koostöös. Betoonitööde eduka tulemuse eelduseks on võimalikult täpne info planeeritava betoonivalu kohta. Seetõttu on meie jaoks alati oluline teada, mida, kus, kuidas ja millistes tingimustes betoneeritakse. See aitab meil riske minimeerida ning saavutada koostöös parim tulemus.

Meie betoon

Betoon on inspireeriv ja mitmekülgne materjal, millel on peaaegu piiramatud kasutusvõimalused. Oleme loonud uudse kontseptsiooni, koondades oma tooted selgelt struktureeritud tooteportfelli. Selline lähenemine pakub mugavat ja tõhusat tööriista nii betooni tellimiseks kui ka iga konkreetse betoonivalu planeerimiseks.

Meie ettevõtte

Heidelberg Materials on üks maailma juhtivaid ehitusmaterjalide tootjaid. Ettevõttel on tugevad turupositsioonid tsemendi, täitematerjalide ja betooni valdkonnas ning see pakub ehitusmaterjale ja -lahendusi kogu väärtusahela ulatuses. Kontsern tegutseb enam kui 50 riigis ning annab tööd enam kui 51 000 inimesele ligi 3000 asukohas üle maailma.

Heidelberg Materials Betoon AS on Heidelberg Materials kontserni kuuluv ettevõtte ning alates 2003. aastast toodame Eestis betooni ning pakume selle transporti ja pumpamist, samuti Skandinaavia päritolu tardkivikillustikku.

Oleme järjepidevalt arendanud üle-eestilist tehasevõrgustikku, et olla klientidele võimalikult lähedal. Pakume kvaliteetset betooni ja transporditeenust operatiivselt üle kogu Eesti. Meie tehased asuvad Laagris Tännassilma tehnopargis, Maardus, Türi lähedal Säreveres, Pärnus ning Tartus.


Kvaliteetne betoon ja rahulolev klient on meile väga olulised.



Koostöö klientidega



Ühtne tooteportfell



Esmaklassiline kvaliteet

